

Produktbroschüre

08.08.2026

# KERN KFP 30V40LM

Plattform: komplett aus Edelstahl

DEUTSCH



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## MERKMALE

- Plattform: komplett aus Edelstahl
- 1 Wägezelle, Edelstahl, gekapselt, IP68, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage

## TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 500×400×120 mm, Edelstahl
- Verbindungskabel ca. 3 m
- Nettogewicht ca. 11 kg

## PIKTOGRAMME

Standard

Factory



## MODELLÜBERSICHT

| Modell       | Wägebereich | Ablesbarkeit | Eichwert    | Mindestlast | Kabellänge | Abmessungen<br>Wägefläche | Nettogewicht<br>ca. |
|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|---------------------|
|              | [Max]       | [d]          | [e]         | [Min]       |            |                           |                     |
| KFP 6V40M    | 6 kg        | 500 mg       | 1 g; 2 g    | 20 g        | 3 m        | 300×240 mm                | 7 kg                |
| KFP 15V40LM  | 15 kg       | 1 g          | 2 g; 5 g    | 40 g        | 3 m        | 400×300 mm                | 7 kg                |
| KFP 15V40M   | 15 kg       | 1 g          | 2 g; 5 g    | 40 g        | 3 m        | 300×240 mm                | 4,8 kg              |
| KFP 30V40LM  | 30 kg       | 2 g          | 5 g; 10 g   | 100 g       | 3 m        | 500×400 mm                | 11 kg               |
| KFP 30V40M   | 30 kg       | 2 g          | 5 g; 10 g   | 100 g       | 3 m        | 400×300 mm                | 8 kg                |
| KFP 60V40LM  | 60 kg       | 5 g          | 10 g; 20 g  | 200 g       | 3 m        | 500×400 mm                | 11 kg               |
| KFP 60V40M   | 60 kg       | 5 g          | 10 g; 20 g  | 200 g       | 3 m        | 400×300 mm                | 10 kg               |
| KFP 150V40LM | 150 kg      | 10 g         | 20 g; 50 g  | 400 g       | 3 m        | 650×500 mm                | 20 kg               |
| KFP 150V40M  | 150 kg      | 10 g         | 20 g; 50 g  | 400 g       | 3 m        | 500×400 mm                | 12 kg               |
| KFP 300V40M  | 300 kg      | 20 g         | 50 g; 100 g | 1 kg; 2 kg  | 3 m        | 650×500 mm                | 20 kg               |

## DIENTSTLEISTUNGEN

| Modell  | Beschreibung                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 963-128 | DAkS-Kalibrierschein 963-128                                   |
| 965-228 | Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) 965-228 |
| 965-411 | Zusammenbau Komponenten 965-411 (< 50kg)                       |
| 970-104 | Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-104                       |

## KERN Piktogramm-Übersicht



Wägezelle: Staub- und Spritzwasserschutz IP68



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Konformitätsbewertung: Die Dauer der Konformitätsbewertung beträgt 3 Arbeitstage