PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbroschüre

04.09.2026

SAUTER CP 150-3P2

Single-Point-Wägezelle aus Aluminum

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

MERKMALE

- Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen etc.
- Maximale Plattformgröße 400×400 mm

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Industrie und Fertigung
- Verpackungsindustrie
- Lebensmittel und Pharma
- Maschinen- und Anlagenbau
- Forschung und Entwicklung

PIKTOGRAMME

Standard



Option



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]
CP 100-3P2	100 kg
CP 150-3P2	150 kg
CP 200-3P2	200 kg
CP 300-3P2	300 kg
CP 400-3P2	400 kg
CP 500-3P2	500 kg

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
CJ P2	Junctionbox CJ P2, Anschlussmöglichkeiten: 2, Aluminium,
CJ P4	Junctionbox CJ P4, Anschlussmöglichkeiten: 4, Aluminium, IP65
CJ P4PG	Junctionbox CJ P4PG, Anschlussmöglichkeiten: 4, Aluminium,
CJ X467	Junctionbox CJ X467, Anschlussmöglichkeiten: 4, rostfreier Stahl,

Modell	Beschreibung
CJ X468	Junctionbox CJ X468, Anschlussmöglichkeiten: 4, Aluminium,
YKV-01	Digitaler Wägetransmitter YKV-01
YKV-02	Digitaler Wägetransmitter YKV-02

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
965-412	Zusammenbau Komponenten 965-412 (> 50 kg - 350 kg)
970-011	Garantieverlängerung (+3 Jahre) 970-011

KERN Piktogramm-Übersicht

	Staub- und Spritzwasserschutz IP65
	Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag
	Werkskalibrierung (ISO): Die Dauer der Werkskalibrierung beträgt 4 Arbeitstage
	Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage