

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN RPB 30K5DHM

Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

ANWENDUNGSBEISPIEL



MERKMALE

- Modernes, ergonomisches Design und ein noch kompakteres Gehäuse, das ein effizientes Arbeiten unterstützt und Platz spart
- Hochanzeige hinterleuchtet, drehbar auf Stativ, Stativhöhe ca. 480 mm
- Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
- Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g
- Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht
- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

- Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T×H
- Gesamtabmessungen B×T×H 283×375,5×486,8 mm
- Nettogewicht ca. 3,4 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Einzelhandel
- Ladengeschäfte
- Gastronomie
- Wochenmärkte
- Hofläden
- Obst- und Gemüseverkauf
- Lebensmittelindustrie
- Verpackungsindustrie

BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht
- Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes

PIKTOGRAMME

Standard



Option



Factory



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Ablesbarkeit [d]	Abmessungen Wägefläche	Nettogewicht ca.
RPB 6K1DHM	3 kg; 6 kg	0,001 kg; 0,002 kg	201×267 mm	3,2 kg
RPB 6K1DM	3 kg; 6 kg	0,001 kg; 0,002 kg	204×263 mm	3,0 kg
RPB 15K2DHM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	201×267 mm	3,4 kg
RPB 15K2DM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	204×263 mm	2,8 kg
RPB 30K5DHM	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	204×263 mm	3,4 kg
RPB 30K5DM	15 kg; 30 kg	0,005 kg; 0,01 kg	201×267 mm	3,0 kg
RPB 3K3DHM	1500 g; 3000 g	0,5 g; 1 g	204×263 mm	3,2 kg
RPB 3K3DM	1500 g; 3000 g	0,5 g; 1 g	204×263 mm	2,8 kg

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
AFH 13	Konverter RS232 zu USB AFH 13
CFS-A01	RS-232 Schnittstellenkabel CFS-A01
RFC-A02	Arbeitsschutzhaube RFC-A02
RFC-A02S05	Arbeitsschutzhaube RFC-A02S05, Lieferumfang 5 Stück
WTB-A01N	Akku WTB-A01N
YKA-11	Steckernetzteil YKA-11 (12 V, 500 mA 100-240V~ 50/60Hz 190mA EURO, AUS, UK, US, CH)
YKC-01	Thermodrucker YKC-01

SOFTWARE

Modell	Beschreibung
SCD-4.0-DL	Software SCD-4.0-DL (Lieferumfang: Downloadlink für 1 Lizenz)
SCD-4.0-DLS05	Software SCD-4.0-DLS05 (Lieferumfang: Downloadlink für 5 Lizenzen)
SCD-4.0-PRO-DL	Software SCD-4.0-PRO-DL (Lieferumfang: Downloadlink für 1 Lizenz)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Lieferumfang: Downloadlink für 5 Lizenzen)

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
961-248	Justage auf Aufstellungsort 961-248 (Nicht in Verbindung mit Eichung)
963-128	DAkS-Kalibrierschein 963-128
965-228	Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) 965-228
965-419	Freischaltung für Anschluss Kassensystem: KERN 965-419
969-517	Bestätigung der Herstellerspezifikation (nur in Verbindung mit DAkS-Kalibrierschein) 969-517
970-014	Garantieverlängerung (+3 Jahre) 970-014

KERN Piktogramm-Übersicht

	Externe Justage: Einstellen der Genauigkeit durch externes Justiergewicht
	Speicher: Geräteinterne Speicherplätze, z. B. für Taragewichte, Messdaten, Artikeldaten, PLU usw.
	Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss an Drucker, PC oder andere Peripheriegeräte zur Datenübertragung über größere Strecken. Netzwerk in Bus-Topologie möglich
	Einheiten umschaltbar z. B. auf nicht-metrische Einheiten
	Universal-Steckernetzteil: Mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für EU, CH, GB oder EU, CH, GB, US oder EU, CH, GB, US, AUS
	Wägeprinzip Dehnungsmessstreifen: Elektrischer Widerstand auf einem elastischen Verformungskörper
	Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag
	Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set
	Akkreditierte Kalibrierung (DAkkS): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage
	Konformitätsbewertung: Die Dauer der Konformitätsbewertung beträgt 3 Arbeitstage