PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbroschüre

05.09.2026

# KERN KBP 150V20M

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65

DEUTSCH



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**



DEUTSCH

## MERKMALE

- Edelstahl-Wägeplatte
- Unterbau Stahl lackiert
- 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Vorbereitung zur einfachen Montage des ESD-Erdungssets an der Wägebrücke
- Informationen zur Lastzelle auf der Wägebrücke erleichtern Montage des Auswertegeräts

## TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 500×400×120 mm, Edelstahl
- Verbindungskabel ca. 2,5 m
- Nettogewicht ca. 13 kg

## PIKTOGRAMME

Standard




Factory




## MODELLÜBERSICHT

| Modell | Wägebereich [Max] | Ablesbarkeit [d] | Eichwert [e] | Mindestlast [Min] | Kabellänge | Abmessungen Wägefläche | Nettogewicht ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP 6V20LM | 3 kg; 6 kg | 200 mg | 1 g; 2 g | 20 g; 40 g | 2,5 m | 300×300 mm | 3,8 kg |
| KBP 15V20LM | 6 kg; 15 kg | 500 mg | 2 g; 5 g | 40 g; 100 g | 2,5 m | 400×300 mm | 7 kg |
| KBP 15V20M | 6 kg; 15 kg | 500 mg | 2 g; 5 g | 40 g; 100 g | 2,5 m | 300×240 mm | 6 kg |
| KBP 30V20M | 15 kg; 30 kg | 1 g | 5 g; 10 g | 100 g; 200 g | 2,5 m | 400×300 mm | 7 kg |
| KBP 60V20LM | 30 kg; 60 kg | 2 g | 10 g; 20 g | 200 g; 400 g | 2,5 m | 500×400 mm | 13 kg |

| Modell | Wägebereich [Max] | Ablesbarkeit [d] | Eichwert [e] | Mindestlast [Min] | Kabellänge | Abmessungen Wägefläche | Nettogewicht ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP 60V20M | 30 kg; 60 kg | 2 g | 10 g; 20 g | 200 g; 400 g | 2,5 m | 400×300 mm | 8 kg |
| KBP 150V20LM | 60 kg; 150 kg | 5 g | 20 g; 50 g | 400 g; 1 kg | 2,5 m | 650×500 mm | 24 kg |
| KBP 150V20M | 60 kg; 150 kg | 5 g | 20 g; 50 g | 400 g; 1 kg | 2,5 m | 500×400 mm | 13 kg |
| KBP 300V20M | 150 kg; 300 kg | 10 g | 50 g; 100 g | 1 kg; 2 kg | 2,5 m | 650×500 mm | 19 kg |
| KBP 600V20M | 300 kg; 600 kg | 20 g | 100 g; 200 g | 2 kg; 4 kg | 2,5 m | 800×600 mm | 42 kg |

DEUTSCH

## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| 963-129 | DAkkS-Kalibrierschein 963-129 |
| 965-229 | Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) 965-229 |
| 965-412 | Zusammenbau Komponenten 965-412 (> 50 kg - 350 kg) |
| 970-015 | Garantieverlängerung (+3 Jahre) 970-015 |

# KERN Piktogramm-Übersicht

| | |
|---|---|
|  | Wägezelle: Staub- und Spritzwasserschutz IP65 |
|  | Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag |
|  | Konformitätsbewertung: Die Dauer der Konformitätsbewertung beträgt 3 Arbeitstage |