PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbroschüre

05.09.2026

# KERN KFD 1500V40M

Wägebrücke komplett aus Edelstahl, zwei Auffahrrampen integriert, extrem biegesteif

DEUTSCH



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## MERKMALE

- Wägebrücke komplett aus Edelstahl, zwei Auffahrrampen integriert, extrem biegesteif
- Extrem flach für Auffahren ohne Hindernis: Auffahrhöhe nur 45 mm
- 4 Wägezellen, Edelstahl, gekapselt, IP68, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e

## TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 1600×1220×95 mm, Edelstahl
- Verbindungskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 130 kg



## PIKTOGRAMME

Standard




Factory




## MODELLÜBERSICHT

| Modell | Wägebereich [Max] | Ablesbarkeit [d] | Eichwert [e] | Mindestlast [Min] | Kabellänge | Abmessungen Wägefläche | Nettogewicht ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFD 600V40M | 600 kg | 200 g | 200 g | 4 kg | 5 m | 1000×1000 mm | 130 kg |
| KFD 1500V40M | 1500 kg | 500 g | 500 g | 10 kg | 5 m | 1000×1000 mm | 130 kg |

## ZUBEHÖR

| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| BFN-A03 | Fußplatten-Paar BFN-A03 |

## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| 963-130 | DAkkS-Kalibrierschein 963-130 |
| 965-230 | Eichung / Konformitätsbewertung nach NAWI (2014/31/EU) 965-230 |
| 965-413 | Zusammenbau Komponenten 965-413 (> 350 kg – 1500 kg) |
| 970-113 | Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-113 |

# KERN Piktogramm-Übersicht

| | |
|---|---|
| PT IP 67 | Plattform: Staub- und Spritzwasserschutz IP67 |
| LC IP 68 | Wägezelle: Staub- und Spritzwasserschutz IP68 |
| 2 DAYS | Palettenversand per Spedition: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt zwei Tage |
| M | Konformitätsbewertung: Die Dauer der Konformitätsbewertung beträgt 3 Arbeitstage |